

CALZADO INDUSTRIAL



GARANTÍA

EN CONDICIONES DE USO NORMAL

- ✓ **Inyectado**
- ✓ **Cementado**
- ✓ **Vulcanizado**



GRIZZLY

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 730

CAPELLADA:	Cuero negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	800 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 740

CAPELLADA:	Cuero café
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	800 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 750

CAPELLADA:	Microfibra negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	900 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 760

CAPELLADA:	Cuero Café
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	900 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 770

CAPELLADA:	Microfibra blanca
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	900 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 780

CAPELLADA:	Cuero Nobuck
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	1.100 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 46

BOTA DE SEGURIDAD



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIeléctRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 790

CAPELLADA:	Microfibra negra
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad Plantilla KEVLAR
PESO:	900 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 46

BOTA MILITAR



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIeléctRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 800

CAPELLADA:	Microfibra negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	1.050 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 46

BOTA SOLDADOR VELCRO



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIeléctRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 810

CAPELLADA:	Cuero negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	1.050 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 44

BOTA SOLDADOR BOMBERO



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 820

CAPELLADA:	Cuero café
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano (PU) Bidensidad
PESO:	1.100 gr/ par Talla 39
TALLA:	35 - 44

SUECO POLIURETANO



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 830

CAPELLADA:	Bidensidad en poliuretano full PU
COLOR:	Negro
SUELA:	Bidensidad en poliuretano full PU
PESO:	600 gr/ par Talla 38
TALLA:	34 - 43

SUECO POLIURETANO



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 840

CAPELLADA:	Bidensidad en poliuretano full PU
COLOR:	Blanco
SUELA:	Bidensidad en poliuretano full PU
PESO:	600 gr/ par Talla 38
TALLA:	34 - 43

SUECO POLIURETANO



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 850

CAPELLADA: Bidensidad en poliuretano full PU

COLOR: Azul petróleo

SUELA: Bidensidad en poliuretano full PU

PESO: 600 gr/ par Talla 38

TALLA: 34 - 43

INGENIERO NOBUCK



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 900

CAPELLADA: Cuero Nobuck

FORRO: Tejido transpirable de poliéster

SUELA: Poliuretano (PU) Bidensidad

PESO: 1.150 gr/ par Talla 41

TALLA: 35 - 44

VALETA DAMA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 300

CAPELLADA:	Sintética
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Caucho
PESO:	500 gr/ par Talla 38
TALLA:	34 - 41

ZAPATO FORMAL



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 310

CAPELLADA:	Sintética
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Caucho
PESO:	750 gr/ par Talla 38
TALLA:	35 - 44

BOTA DAMA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 14.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 330

CAPELLADA:	Cuero graso café y negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano
PESO:	700 gr/ par Talla 37
TALLA:	34 - 42

BOTA DAMA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 14.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 340

CAPELLADA:	Cuero graso azul y gris
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano
PESO:	700 gr/ par Talla 37
TALLA:	34 - 42

BOTA DAMA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 14.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 350

CAPELLADA:	Cuero graso color miel
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Poliuretano
PESO:	700 gr/ par Talla 37
TALLA:	34 - 42

BOTA MOTORIZADA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICAS
+ 18.000 VOLTIOS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 360

CAPELLADA:	Microfibra
PUNTERA:	Composite
SUELA:	Poliuretano
PESO:	1,900 gr/ par Talla 40
TALLA:	34 - 42

BOTA SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 101

CAPELLADA:	Cuero liso negro
PUNTERA:	Material termoplástico 1.3mm.
SUELA:	Caucho natural
PESO:	1.000 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 45

BOTA SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 102

CAPELLADA:	Cuero liso café
PUNTERA:	Material termoplástico 1.3mm.
SUELA:	Caucho natural
PESO:	1.050 gr/ par Talla 38
TALLA:	35 - 45

BOTA SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 103

CAPELLADA:	Cuero liso blanco
PUNTERA:	Material termoplástico 1.3mm.
SUELA:	Caucho natural
PESO:	1.000 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 45

BOTA SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 104

CAPELLADA:	Cuero Nobuck Oro Calibre 20-22
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Caucho
PESO:	1.050 gr/ par Talla 42
TALLA:	35 - 45

BOTA SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 105

CAPELLADA:	Cuero Nobuck Siena Calibre 20-22
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Caucho
PESO:	1.050 gr/ par Talla 42
TALLA:	35 - 45

BOTA MILITAR SIN PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 106

CAPELLADA:	Cuero negro
FORRO:	Tejido transpirable de poliéster
SUELA:	Caucho
PESO:	1.020 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 45

BOTA CON PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 201

CAPELLADA:	Cuero liso negro
PUNTERA:	En fleje de acero SAE1050
SUELA:	Caucho natural
PESO:	1.100 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 45

MILITAR CON PUNTERA



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN



RESISTENCIA
A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE
SUELA INYECTADA

REF: 202

CAPELLADA:	Cuero liso negro
PUNTERA:	En fleje de acero SAE1050
SUELA:	Caucho natural
PESO:	1.150 gr/ par Talla 40
TALLA:	35 - 45



GRIZZLY

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LIVIANOS



DIELECTRICOS



R. HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE



PUNTERA



ANTIDESLIZANTE



R. ABRACI3N



TEL3FONO:
+57 300 4033148



EMAIL:
Info@calzadogrizzly.com



WEB:
www.calzadogrizzly.com



UBICACI3N:
Soledad / Atl3ntico